TERALUX

ООО «Тералюкс»

Каталог светодиодных светильников

(Производство г. Самара)

Адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

ООО «Тералюкс» адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

TERALUX

Офисное освещение (А-серия)

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	IP	Масса	Габариты	Монтаж
GM A40-40V	40	3100	40	2,7	595x595x42	встраиваемый
GM A30-40V	30	2900	40	2,7	595x595x42	встраиваемый
GM A45-40V	45	4200	40	2,7	595x595x42	встраиваемый
GM A40-40N	40	3100	40	4,5	630x630x90	накладной
GM A30-40N	30	2900	40	4,5	630x630x90	накладной
GM A45-40N	45	4200	40	4,5	630x630x90	накладной
GM A80-40V	80	6200	40	5,4	1190x595x42	встраиваемый
GM A80-40N	80	6200	40	8,1	1190x595x42	накладной

Во всех светильниках используются светодиоды производителя – CREE.

Применение:	Установка:
Светильники данной серии применяются в офисах, торговых залах и др.	Светильник в варианте исполнения «Встраиваемый» устанавливается в навесной потолок типа «Armstrong». В варианте исполнения «Накладной» - на любую плоскую поверхность потолка.
Корпус:	**Оптическая часть:**
Алюминиевый профиль, изготовленный методом экструзии, окрашенный порошковой краской.	Оптический поликарбонат

ООО «Тералюкс» адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

TERALUX

Линейное освещение (L-серия)

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	IP	Масса	Габариты	Монтаж
GM L20-54P,T,U	20	1500	54	1,6	600x145x55	P,T,U
GM L20-65P,T,U	20	1500	65	1,6	600x145x55	P,T,U
GM L35-54P,T,U	35	3000	54	2,1	960x145x55	P,T,U
GM L35-65P,T,U	35	3000	65	2,1	960x145x55	P,T,U
GM L55-54P,T,U	55	4500	54	3	1360x145x55	P,T,U
GM L55-65P,T,U	55	4500	65	3	1360x145x55	P,T,U

Во всех светильниках используются светодиоды производителя – CREE.

Применение:	Установка:
Светильники L – серии применяются для освещения коридоров офисных и общественных помещений, складов, паркингов и производственных помещений.	Светильник устанавливается на любую плоскую поверхность потолка и стен, либо на тросе. P – потолочный, T – тросовый, U - универсальный
Корпус:	**Оптическая часть:**
Алюминиевый профиль, изготовленный методом экструзии, а также литые алюминиевые боковые крышки, окрашенные порошковой краской.	Оптический поликарбонат

ООО «Тералюкс» адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

TERALUX

Многопрофильное освещение (М-серия)

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	IP	Масса	Габариты	Монтаж
GM M30-40N	30	2800	40	4	1240x235x90	накладной
GM M30-40T	30	2800	40	2	1200x200x42	на трос

Во всех светильниках используются светодиоды производителя – CREE.

Применение:	Установка:
Светильники М – серии применяются для освещения офисных, общественных, торговых и производственных помещений, а также складов.	На любую плоскую поверхность потолка, а также на трос.
Корпус:	**Оптическая часть:**
Алюминиевый профиль, изготовленный методом экструзии, а также листовой металл, окрашенный порошковой краской.	Оптический поликарбонат

ООО «Тералюкс» адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

TERALUX

Уличное освещение (U-серия)

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток	IP	Масса	Габариты	Монтаж
GM U65-65K	65	7100	65	5,2	600x290x52	На консоль
GM U100-65K	100	9700	65	5,2	600x290x52	На консоль
GM U100-65V	100	9700	65	5,2	600x290x52	в навес АЗС
GM U140-65K	140	14500	65	5,2	600x290x52	На консоль

Во всех светильниках используются светодиоды производителя – CREE.

Применение:	Установка:
Светильники U – серии относятся к уличным и применяются для освещения автомагистралей (А и Б), улиц и дорог местного значения, внутриквартального освещения, а также скверов и парков.	Светильник устанавливается на консоль диаметром до 70 мм, а также в навес автозаправочных станций.
Корпус:	**Оптическая часть:**
Алюминиевый корпус, изготовленный методом литья под давлением, окрашенный порошковой краской.	Оптический поликарбонат

ООО «Тералюкс» адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

TERALUX

Промышленное освещение (С-серия)

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	IP	Масса	Габариты	Монтаж
GM C35-65T/K(1 модуль)	35	3200	65	1.4	270x116x130	трос/консоль
GM C70-65T/K(1 модуль)	70	6400	65	2.6	550x116x130	трос/консоль
GM C70-65T/K (2 модуля)	70	6400	65	2.9	270x242x130	трос/консоль
GM C100-65T/K (1 модуль)	100	9600	65	3.9	750x116x130	трос/консоль
GM C140-65T/K (1 модуль)	140	12800	65	5.5	1050x116x130	трос/консоль
GM C140-65T/K (2 модуля)	140	12800	65	5.8	550x242x130	трос/консоль
GM C195-65T/K (3 модуля)	195	19400	65	8.8	550x370x130	трос/консоль
GM C200-65T/K (2 модуля)	200	19200	65	8.1	750x242x130	трос/консоль
GM C300-65T/K (3 модуля)	300	28800	65	12.5	750x368x130	трос/консоль

Во всех светильниках используются светодиоды производителя – CREE.

Применение:	Установка:
Светильники С – серии относятся к промышленным и применяются для освещения цехов и складов, особенно с высокими потолками, а также улиц и автомобильных дорог.	Светильник подвешивается на трос, а также устанавливается на консоль диаметром до 70 мм.
Корпус:	**Оптическая часть:**
Алюминиевый профиль, изготовленный методом экструзии, а также литые алюминиевые боковые крышки, окрашенные порошковой краской.	Оптический поликарбонат

ООО «Тералюкс» адрес: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, оф. 207
Тел./факс: (846) 255-61-07, 255-61-08, 255-61-09, тел. сот.: 8(929)704-42-32
E-mail: teralux@list.ru, Web-сайт: www.teralux.ru

TERALUX

Сравнительная таблица экономии при замене светильников с лампами ЛЛ, ДРЛ, ДнАТ, МГЛ на светодиодные светильники ООО «Тералюкс»

Марка старых светильников	Потребляемая мощность с учетом потерь на дросселе, Вт	Марка аналогичных светодиодных светильников	Потребляемая мощность с учетом потерь на источнике питания, Вт	Снижение потребления мощности
Офисный светильник ЛВО/ЛПО 4х18	88	GM A40-40V	40	в 2,2 раза
ЛПО/ЛСП 2х36	88	GM L35-54U	35	в 2,5 раза
Уличный светильник РКУ 250 (ДРЛ 250)	300	GM U100-65K	100	в 3 раза
Уличный светильник РКУ 400 (ДРЛ 400)	450	GM U140-65K / GM C200-65T	140/200	в 3 раза/ в 2,2 раза
Промышленный светильник РСП 700 (ДРЛ 700)	750	GM C300-65T	300	в 2,5 раза
Промышленный светильник ЖСП 250 (ДнАТ 250)	300	GM C200-65T	200	в 1,5 раза
Уличный светильник ГКУ 250 (МГЛ 250)	300	GM U140-65K	140	в 2 раза